

Tournevis dynamométrique ESD Micro, réglable, 10-80cNm, 1/4"



Conception conviviale, agréable à utiliser. Avec accouplement à cames limitant le couple pour la répétabilité et la précision. Une échelle de fenêtre facile à lire. Réglage rapide et précis du couple grâce à la bague de réglage facile à retirer.

- Précision : +/- 6% selon DIN / ISO 6789 / EN 26789/1994
- Porte-embout à ressort hexagonal 1/4", non magnétique, pour éviter d'endommager les composants sensibles dans les environnements électroniques (1/4" 6.3 DIN 3126 / ISO 1174)
- Avec adaptateur pour accepter les clés à douille de 1/4" (1/4" 6.3 DIN 3120 / ISO 1174)
- Tous les modèles sont testés pour leur sécurité ESD (IEC 61340-5-1 / EN 100015-1)

Numéro d'article	WL18841
Modèle	MA500-1A
Fabricant	LINDSTRÖM
Numéro d'article du fabricant	MA500-1A
Données du fabricant du GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Products for the electronic industry



Batterie incluse	non
VDE	non
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis dynamométrique
Couple	0,1 – 0,8 Nm
Longueur de l'outil	138 mm
Largeur de la lame	9,7 mm

