

## Aspirateur pour fumée de soudage, 80 m<sup>3</sup>/h pour 1.900 Pa



- Les filtres de stockage, qui sont remplacés lorsqu'ils sont saturés.
- (1) Cassette filtre ligne Z G4 (ULT 02.1.230)
- (2) Matelas filtrant M5 (ULT 02.0.236)
- (3.1) Filtre à particules H13 (ULT 02.0.221)
- Équipement
- Souffleur spécial
- Contrôle du débit
- Indicateur d'occupation des filtres à particules

N° d'article	WL19257
mannequin	ASD Jumbo-VF Filtertrolley
Fabricant	ULT
Fabricant Numéro d'article	1-00047

Products for the electronic industry



Informations sur le fabricant du GPSR

ULT AG  
Am Göpelteich 1  
DE-02708 Löbau  
www.ult.de

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
puissance nominale du moteur	0,15 kW
débit volumique nominal	80 m <sup>3</sup> /h à 1 900 Pa
fréquence	50/60 Hz
courant nominal	0,95 A
Tension	230 V
Vide maxi	1900 Pa
Niveau sonore	45 – 49 dBA
Débit volumétrique maxi	190 m <sup>3</sup> /h

