

Pince à dénuder



The stripping pliers with opening spring, universal, Ø 5.0 mm / 10.0 mm² from KNIPEX impress with their precise workmanship and high functionality. Developed for professional applications, this tool enables effortless and clean stripping of a wide variety of conductors and strands. For solid, stranded and fine-stranded conductors with plastic or rubber insulation max. Ø 5 mm or 10 mm² conductor cross-section Easy adjustment to the desired wire or strand diameter using knurled screw and lock nut The robust design and ergonomic shape ensure comfortable handling and a long service life. An indispensable tool for electricians, technicians and anyone who wants to carry out precise and efficient work in the field of cable processing.

- Tête polie
- Poignées : gaines multi-composants
- Pince : noire
- Pour conducteurs simples, multiples ou fins à isolation en plastique ou en caoutchouc, dont la coupe transversale fait jusqu'à Ø 5 mm ou 10 mm²
- Modification simple du diamètre souhaité pour le fil ou du cordon par la vis moletée ou le contreécrou
- Acier trempé spécial pour outils, forgé

Numéro d'article

WL19460

Modèle

11 02 160

Products for the electronic industry



Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	11 02 160
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	160 mm
Largeur	72 mm
Hauteur	19 mm
Longueur avec emballage	229 mm
Largeur avec emballage	119 mm
Hauteur avec emballage	52 mm
Volume avec emballage	1,417 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
Surface	black atramentised
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
AWG	7
Valeur de dénudage (diamètre)	5 mm
Valeur de dénudage en mm ²	10 mm ²
Longueur de l'outil	160 mm
Prise (expression)	With multi-component sheaths
Type de pince	pince à dénuder