

Tournevis, Ergo™, isolé, six pans creux, 2,5 mm, 197 mm



- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Isolé ERGO™ Tournevis pour vis hexagonales
- Un conseil phosphaté pour plus de précision
- Poignée à 3 composants pour une facilité d'utilisation maximale, matériau souple avec surface rigide offrant une prise confortable et une meilleure transmission de la puissance
- Un confort maximal avec un minimum d'efforts grâce à la conception ergonomique
- La bonne lame est facilement identifiable grâce au marquage de couleur et au symbole figurant à l'extrémité du manche
- Ouverture de suspension intégrée
- La poignée aplatie empêche de rouler
- Alliage d'acier à haute performance, isolation pulvérisée directement sur la lame
- Pour les travaux sur des équipements sous tension jusqu'à 1000 V
- Testé individuellement et fabriqué selon la norme IEC 60900, testé dans un bain-marie à 10 000 V
- IEC 60900, certifié selon VDE
- IEC 60900, certifié VDE

Numéro d'article	WL19578
Modèle	BE 8725S
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	BE-8725S
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10

DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Longueur	222 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	40 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du manche	122 mm
VDE	oui
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	1000 V isolé
Douille hexagonale	2,5 mm
Largeur de la poignée	20 mm
Longueur de l'outil	222 mm
Diamètre de la poignée	20 mm
Longueur de la lame	100 mm

Autres versions

Numéro d'article	Douille hexagonale
WL19578	2,5 mm
WL19579	3 mm
WL19580	4 mm
WL19581	5 mm
WL19582	6 mm
WL19583	8 mm