

Appareil d'inspection MICRO-300 CamPC-B, avec table de déplacement



The inspector-400 is particularly suitable for stereoscopic inspection of large flat parts. The sensitively positionable inspection table creates ideal conditions for effective, reproducible inspection at any magnification level.

- Stereo Zoom Microscope Head DSZ-44
- Greenough Optics System
- Zoom factor 4.4 : 1
- Eyepiece pair WF 10x / 23,
- Adjustable interpupillary distance
- Rubber eye cups
- Inspection table IT-400 with stand column Ø40/500 mm
- Sliding range 400 x 250 mm
- Table surface 450 x 400 mm
- Axes with clamping screws

- Extension arm with coaxial coarse/fine focusing drive
- Safety clamp Ø40
- LED ring light DR 66-40
- 40 white LEDs
- Ring light adapter Ø 66 mm

Numéro d'article	WL19745
Modèle	MICRO-300 Cam PC-B
Fabricant	4H JENA
Numéro d'article du fabricant	OI 300.XX.XXX.CAMPC
Données du fabricant du GPSR	4H JENA Engineering GmbH Mühlenstrasse 126 DE-07745 Jena www.4h-jena.de
Contenu de la livraison	Appareil d'inspection MICRO-300-CamPC-B, composé de : - OI 202.03.100 Tête de stéréomicroscope K500 - OI 250.01.000 Groupe de miroir pour observation transversale - OI 202.06.012 Objectif en saillie 0,5x - OI 266.00.000 Tête d'inspection IT 300 x/y - OI 203.99.035 Colonne-pied 25/350 mm - OI 203.99.048 Borne-fusible - OI 260.24.000 Bras+Commande de mise au point+Support - OI 204.10.002 Source de lumière froide PL2000 12V/100W - OI 202.06.040 Unité d'éclairage vertical m.A. - OI 204.02.011 Conducteur optique flexible 4,6x1000 mm - OI 202.06.015 Adaptateur vidéo pour enregistrement vidéo - OI 205.01.002 CCD Caméra couleur HITACHI KP-D20 - OI 205.02.027 Bloc d'alimentation avec câble système - OI 206.02.004 Carte d'acquisition vidéo FALCON - OI 206.03.001 Logiciel de vidéo, de mesure et de documentation METRONA
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Type de produit	Tête de stéréomicroscope
Angle de vision	45 °

Type de lentille	Oculaire WF 10x/23
Zoom de la caméra	4,4:1
Plage de mise au point	approx. 45 mm
Grossissement	10x-44x
Conforme aux normes ESD	non