# Câble spiralé ESD, 1 MOhm, noir, 2,4 m, bouton-pression 10 mm, fiche banane



Le câble spiralé ESD de Safeguard est un élément important pour la mise à la terre des personnes dans les zones ESD (EPA), afin de protéger les appareils et les composants électroniques contre les décharges électrostatiques. La résistance de décharge est de 1 Mohm. La longueur du câble de 2,4 mètres permet de travailler de manière flexible sans restreindre la liberté de mouvement. Le câble spiralé ESD de couleur noire dispose d'un bouton-poussoir de 10 mm et d'une fiche banane avec pince crocodile. La couleur permet de bien reconnaître le câble à tout moment et dans différentes conditions d'éclairage.

- 1 Mohm
- 10 mm / fiche banane
- 2,4 m
- très élastique
- ne pas utiliser pour le poignet

| **Numéro d'article** | **WL20502** |
|---|---|
| Modèle | SG-SK-10DK-BA-SCH-2400mm-1Mohm |
| Fabricant | SAFEGUARD |

| | |
|---|---|
| Numéro d'article du fabricant | SG-SK-10DK-BA-SCH-2400MM-1MOHM |
| Données du fabricant du GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Longueur | 2400 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Informations sur la couleur du fabricant | noir |
| Couleur | noir |
| Résistance de fuite typique | R = 1 x $10^6$ Ohm |
| Connexion 1 | Bouton-pression : Ø 10mm |
| Connexion 2 | Fiche banane |
| Résistance électrique | 1 MΩ |
| Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1 | oui |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Certifié selon BGI818 | oui |
| Connexion | bouton poussoir 10 mm / fiche banane |

## Autres versions

| Numéro d'article | Longueur |
|---|---|
| WL32801 | 1800 mm |
| **WL20502** | **2400 mm** |