

Kit Basic à souder au gaz Independent 75



- Set de soudure au gaz 75 "ERSA Independent 75" "Basic"
- Puissant, avec un équipement complet de la plus haute qualité, petit, commode et avec un emballage bien pensé
- Le fer à souder à gaz ergonomique et antistatique avec allumage piézo est idéal pour l'entretien et la maintenance, en particulier en cas de panne de courant
- Avec sa puissance variable sans gradation de 15 - 75 W (à comparer avec le fer à souder électrique), il est possible d'atteindre une température maximale de la panne de 500 ° C
- The Independent fonctionne avec un briquet au butane comme on en trouve dans le commerce
- L'ensemble est livré dans une mallette de transport pratique
- En plus des équipements Basic Set, le "Profi Set" comprend deux autres pointes à souder, un couteau en verre pour la coupe de mousses rigides, une buse pour gaz chaud, une plaque réfléchissante pour les tubes thermorétractables et une buse à flamme pour la micro soudure.
- Comme son grand frère, l'Independent 130, l'Independent 75 est également disponible

Products for the electronic industry



dans les deux variantes de set en set de base ou en set professionnel.

- L'Independent 75 "Basic Set" comprend un fer à souder à gaz avec une panne montée, un autre panne et un récipient à éponge avec éponge de nettoyage
- Durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 60 min

Numéro d'article	WL21829
Modèle	G07400041
Fabricant	ERSA
Numéro d'article du fabricant	OG07400041
Données du fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Longueur avec emballage	255 mm
Largeur avec emballage	82 mm
Hauteur avec emballage	37 mm
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	oui
Puissance nominale	75 W
Temps de chauffage	46 s
Pièce à main (type)	fer à souder au gaz
Température (max.)	580 °C
Conseils de correspondance	G072
Allumage	Piezo
Type de pointe à souder	nickelé
Diamètre de la pointe à souder	2,4 mm
Unité de commande correspondante	Gas betrieben
Pièce à main assortie	OG070KN
Conforme aux normes ESD	non