1550 ESD Micro PH 0 x 60 mm tournevis Kraftform à microfente



Electrostatic-protected micro screwdriver. Reliable protection against electrostatic energy and associated damage. Lightning-fast twirling is possible by resting the hand on the rotating cap and thanks to the fast rotation zone underneath the rotating cap. No more time-consuming regripping. Power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high loosening and tightening torques. Precision zone for the correct angle of rotation for adjustment work. The Black Point tip offers a precise fit and optimized corrosion protection. Take it easy tool finder with color coding according to profiles and size stamping - for finding the required tool quickly and easily.

- Utilisation : Vis cruciforme Phillips-Recess
- Lame : Rond
- Modèle : Pointe Nicromatt, Black Point
- Poignée : Kraftform Micro avec protection anti-roulement et capot tournant, multi-composants
- Taille de l’entraînement : PH 0
- Diamètre de la lame : 3 mm

Numéro d'article	**WL21890**
Modèle	1550 PH ESD Kraftform Micro
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05030111001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	157 mm
Largeur	13 mm
Hauteur	13 mm
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	64 mm

Hauteur avec emballage	34 mm
Contenu de la livraison	PH 0x60
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du manche	97 mm
VDE	non
Type à vis	PH0
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Longueur de l'outil	157 mm
Diamètre de la lame	3 mm
Longueur de la lame	60 mm
Longueur de la lame en pouces	2,375 in

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis
WL21889	PH00
WL21890	**PH0**
WL21891	PH1