# Aiguille de dosage ESD, noir, conique, D 20 mm



Les embouts de distribution ESD Optimum® ESD évitent les charges électrostatiques et les dommages qui en résultent pour les semi-conducteurs et les cartes de circuits imprimés sensibles, évitant ainsi des rejets coûteux.
Les embouts ESD sont fabriqués dans un matériau inerte et sans carbone, adapté au travail avec des matériaux sensibles.
Aiguille de distribution ESD pour cartouche, conique

- • L = 1,24"
- D intérieur = GA 20 (0,53-0,64 mm)
- Polyéthylène, sans silicone, conducteur, noir
- Filet Luer-Lock
- diamètre intérieur : 0,58 mm

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | **WL21925** |

| | |
|---|---|
| Modèle | 5120SDTT-B / 7018211 |
| Fabricant | NORDSON EFD |
| Numéro d'article du fabricant | 7018211 |
| Données du fabricant du GPSR | Nordson Deutschland GmbH<br>Kapellenstraße 12<br>DE-85622 Feldkirchen<br>www.nordson.com |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Couleur | noir |
| Gauge | GA 20 |
| Type de pointe (aiguilles de distribution) | pointe conique |
| Diamètre intérieur | 0,58 mm |
| Forme de la pointe | conique |
| Conforme aux normes ESD | oui |