Bras aspirant System 50 Flex 600 mm, rouge - Montage sur table



Le système Alsident 50 Flex est prévu pour un débit d'air de 45 à 85 m3/h, et le tuyau a un diamètre de 50 mm. Le System Flex convient tout particulièrement au secteur de l'industrie électronique et les laboratoires.
• Possibilités de positionnement accrues grâce au tuyau flexible
• Pointe aspirante dotée d'une saille aux finitions impeccables, permettant d'accroître l'efficacité de la préhension
• Rivet POP® résistant aux acides, pour une meilleure résistance et durabilité, même lors d'une utilisation dans un milieu agressif
• Tous les composants sont conformes RoHS.

Numéro d'article	WL22624
Modèle	50-1-23-4
Fabricant	ALSIDENT
Numéro d'article du fabricant	50-1-23-4

Données du fabricant du GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	rouge
Matériel	Tuyaux et pointe aspirante en aluminium anodisé - épaisseur de couche 10µ - associé à un tuyau flexible en plastique
Série de produits	Alsident System 50 Flex
Nombre d'articulations	0
Atteindre	600 mm
Diamètre du tuyau	50 mm
Volume d'air du bras d'extraction	45 – 85 m^3/h
Type de montage	montage sur table
Couleur des articulations	rouge
Série d'appareils	WSA-10LR, WSA-20LR, WSA-5LR
Conforme aux normes ESD	non