

Bras aspirant System 50 Flex 600 mm, rouge - Montage sur table



Le système Alsident 50 Flex est prévu pour un débit d'air de 45 à 85 m³/h, et le tuyau a un diamètre de 50 mm. Le System Flex convient tout particulièrement au secteur de l'industrie électronique et les laboratoires.

- Possibilités de positionnement accrues grâce au tuyau flexible
- Pointe aspirante dotée d'une saille aux finitions impeccables, permettant d'accroître l'efficacité de la préhension
- Rivet POP® résistant aux acides, pour une meilleure résistance et durabilité, même lors d'une utilisation dans un milieu agressif
- Tous les composants sont conformes RoHS.

Numéro d'article	WL22624
Modèle	50-1-23-4
Fabricant	ALSIDENT
Numéro d'article du fabricant	50-1-23-4

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

Alsident system A/S
 Finlandsvej 10
 DK-8450 Hammel
www.alsident.com

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	rouge
Matériel	Tuyaux et pointe aspirante en aluminium anodisé - épaisseur de couche 10μ - associé à un tuyau flexible en plastique
Batterie incluse	non
Série de produits	Alsident System 50 Flex
Nombre d'articulations	0
Atteindre	600 mm
Diamètre du tuyau	50 mm
Volume d'air du bras d'extraction	45 – 85 m ³ /h
Type de montage	montage sur table
Couleur des articulations	rouge
Série d'appareils	WSA-10LR, WSA-20LR, WSA-5LR
Conforme aux normes ESD	non