

Fer à souder N2 FM2026-03



Soldering iron for FM202 / FX951 / FX952, with nitrogen feed

Soldering under nitrogen, especially for lead-free solder

- operating display via LED
- incl. yellow sleeve assembly B2765C and nitrogen guard
- L = 205 mm, 45 g
- 24 V - 70 W - ESD safe
- compatible: soldering tip T13-..+N² nozzle B27-../28-../29-.. / all holders of the FH series / sleeve assemblies B2768C red/B2769C blue
- Puissance : 70 W (24 V)
- Plage de température : 200 à 450 °C
- Résistance entre pointe et terre : $\leq 2 \Omega$
- Potentiel entre la pointe et la terre : 2 mV
- Élément chauffant : élément chauffant composite
- Longueur du câble : 1,2 m
- Longueur totale : 205 mm (avec pointe T13-D24)
- Poids : 45 g (avec pointe T13-D24 et unité de buse C)

• Contenu de la livraison :

- Douille
- Couvercle de la douille
- Connecteur
- Clip de maintien
- Mode d'emploi

N° d'article	WL22743
mannequin	FM-2026
Fabricant	HAKKO
Fabricant Numéro d'article	FM 2026-03
longueur	205 mm
Unité de vente	1 pièce

Products for the electronic industry



Unité de contenu	1 pièce
électricité	70 W
Tension	24 V
Type de pièce à main	fers à souder
conseils assortis	T13, T17
Longueur de câble	1,2 m
contrôleur approprié	FM-202, HAKKO-FM-203-11, HAKKO-FM 204-11, HAKKO-FM 206-17, FX-950, HAKKO-FX-951-N2 and FX-952
Conforme aux normes ESD	oui

