WR 3000M, poste de reprise numérique à 3 canaux, 360 W (400 W), pour applications horizontales



Le professionnel de la réparation avec 3 canaux
La station de réparation polyvalente est adaptée de manière ciblée aux besoins des travaux de réparation professionnels sur les modules électroniques de dernière technologie dans la technique de fabrication industrielle ainsi que dans le domaine de la réparation et des laboratoires. L'unité de commande de station de réparation à 3 canaux WR 3M offre une puissance de 400 watts sur trois canaux commandés indépendamment les uns des autres - jusqu'à 200 watts pour l'air chaud, 120 watts pour le dessoudage et 200 watts pour le brasage. En outre, la station de réparation WR 3M offre une commande périphérique pour les bains de soudure et les plaques de préchauffage. Le volume du flux d'air est réglable entre 1 et 15 l/min, ce qui permet de choisir précisément la sortie en fonction de l'application. Le grand écran LCD intuitif permet de contrôler facilement l'appareil et affiche en outre toutes les fonctions pertinentes pour les trois canaux. La station de réparation WR 3M allie flexibilité et polyvalence en un seul appareil.
• Pompe intégrée: Service intermittent 30/30 s
• Conforme IPC : (Tip to ground) correspond à IPC-J-001
• Compatible WT
• Écran : LCD
• Fer à souder et à dessouder sans gradation 50 °C - 550 °C (150 °F - 999 °F) Fourchette thermique dépend des outils. WP 80 / WP 120 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F) WSP 150 50

°C-550 °C (150 °F-950 °F) WP 200 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F) WMRT / WMRP 100 °C-450 °C (200 °F-850 °F) DSX 80 / DXV 80 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F) DSX 120 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F) HAP 200 / HAP 1 50 °C-550 °C (150 °F-999 °F)
• Port USB
• Discontacteur : 2A

Numéro d'article	**WL23431**
Modèle	WR 3000M - DSX80
Gamme de modèles	WR 3M
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053368699N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	280 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	103 mm
Contenu de la livraison	1x WR 3M supply unit 1x WP 80 soldering iron 1x desoldering iron DSX 80 1x Hot air iron HAP 200 1x safety shelf WDH 10T 2x safety shelf WDH 30 1x Vacuum pipette WVP 1x soldering tip LT B, chisel shape 2.4 x 0.8 mm 1x desoldering nozzle DX 113HM, outer/inner Ø 2.5/1.2 mm 1x desoldering nozzle pliers PDN 1x mains plug 1x operating instructions
Longueur en pouces	11,02 in
Largeur en pouces	9,45 in
Hauteur en pouces	4,06 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	400 W
Tension	230 V
Plage de température °C	50 – 550 °C
Plage de température °F	150 – 950 °F

Précision de la température °F	±17 °F
Plateau(x) inclus	WDH 30
Unité de commande incluse	WR 3M
Pistolet à air chaud inclus	HAP 200
Fer à souder inclus	WP 80
Station (type)	station de réparation
Accessoires inclus	Pipette à vide WVP
Stabilité de la température °C	±2 °C
Stabilité de la température °F	±4 °F
Vide	0,7 Bar
Nombre de canaux	3
Volume d'air	18 l/min
Conforme aux normes ESD	oui