

Fer à souder pour toutes les unités d'alimentation à partir de AD-2200



- jusqu'à 250 W, associé à la station HDE et aux panes C470
- Fonctionne également avec les stations modulaires et CD. Dans ce cas utiliser des panes C245
- À recommander pour HD-2B (> 450°C)

N° d'article	WL23458
mannequin	T245-TA / T470-A
Fabricant	JBC
Fabricant Numéro d'article	T470-A
Informations sur le fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	235 mm
Largeur avec emballage	40 mm
Hauteur avec emballage	40 mm
Contenu de la livraison	Fer à souder avec vis de blocage pour la panne à souder
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Puissance (to)	250 W
Tension	24 V
Type de pièce à main	fers à souder
étagère adaptée	AD-SA / HD-SA
conseils assortis	C245 / C470
Longueur de câble	1,5 m
contrôleur approprié	HDE- Heavy Duty Control Unit, DI-1-Tool Control Unit,

Conforme aux normes ESD	DDE-2- Tool Control Unit, DME-4-Tool Control Unit oui
-------------------------	--

