WR 3M, unité d'alimentation à 3 canaux, 360 W (400 W)



Der Reparaturprofi mit 3 Kanälen
Die vielseitig verwendbare Reparaturstation ist gezielt auf die Bedürfnisse professioneller Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik sowie im Reparatur- und Laborbereich abgestimmt. Die 3-Kanal-Reworkstation-Steuereinheit WR 3M bietet 400 Watt Leistung über drei unabhängig voneinander gesteuerte Kanäle - bis zu 200 Watt bei Heißluft, 120 Watt beim Entlöten und 200 Watt beim Löten. Darüber hinaus bietet die WR 3M Reworkstation eine Peripheriesteuerung für Lötbäder und Vorheizplatten. Das Luftstromvolumen ist zwischen 1-15 l/min einstellbar, sodass die Ausgabe nach Anwendungsfall präzise gewählt werden kann. Das große und intuitiv zu bedienende LCD-Display ermöglicht eine einfache Steuerung des Geräts und zeigt zudem alle relevanten Funktionen für alle drei Kanäle an. Die WR 3M Reworkstation vereint Flexibilität und Vielseitigkeit in einem Gerät.

- 3 canaux indépendants pour un fonctionnement simultané de 3 outils
- Reconnaissance automatique des outils
- Canal d’aspiration propre pour Pick-Up
- Écran : LCD
- Conforme IPC : (Tip to ground) correspond à IPC-J-001
- Compensation de potentiel
- Compatible WT
- Fourchette thermique : Fer à souder et à dessouder sans gradation 50 °C - 550 °C (150 °F

- 999 °F)
• Fourchette thermique dépend des outils. WP 80 / WP 120: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), WSP 150: 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F), WP 200: 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F), WMRT / WMRP: 100 °C-450 °C (200 °F-850 °F), DSX 80 / DXV 80: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), DSX 120: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), HAP 200 / HAP 1: 50 °C -550 °C (150 °F -999 °F)
• Discontacteur : 2 A
• Pompe intégrée: Service intermittent 30/30 s

Numéro d'article	**WL23628**
Modèle	WR 3M
Gamme de modèles	WR 3M
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053366699N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	280 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	103 mm
Longueur en pouces	11,02 in
Largeur en pouces	9,45 in
Hauteur en pouces	4,06 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	400 W
Tension	230 V
Volume d'air (max.)	15 l/min
Plage de température °C	50 – 550 °C
Plage de température °F	150 – 999 °F
Précision de la température °F	±17 °F
Stabilité de la température °C	±2 °C
Stabilité de la température °F	±4 °F
Vide	0,7 Bar
Nombre de canaux	3