

Coupe-câbles (principe de cliquets)



For cutting Cu and Al cables, solid and stranded. Not suitable for steel wire, wire ropes and finest stranded (highly flexible) conductors. Hardened cutting edges with precision grinding. Cuts smoothly and cleanly without crushing. One-hand operation due to ratchet principle. Low power requirement due to very high transmission ratio. Two-speed ratchet drive for easy cutting. Easy handling due to low weight and compact design - can also be used in confined spaces. Pinch protection prevents crushing injuries. Fixed leg sheath with standing surface to rest on during cutting. - Cutting value Cu-cable, stranded: 240mm² - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 32mm - MCM: 500

- Outil : vernis noir
- Poignées : avec gaines multi-composants
- MCM : 500
- Gaine à branche fixe et avec surface d'appui permettant de poser l'outil pendant la coupe
- Pour la découpe de câbles Cu et Al, fils simples et multiples
- Ne convient ni au fil d'acier, ni aux câbles métalliques
- Lames trempées avec poli de précision
- Coupe de manière lisse et propre, sans écraser
- Utilisation à une seule main grâce au principe de clic
- Force nécessaire réduite grâce à une transmission très importante
- Entraînement à couronne dentée à deux vitesses pour une découpe facile
- Grande facilité de manipulation grâce à un poids réduit et sa forme compacte - Utilisation possible même dans les endroits exigus
- La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement
- Acier spécial pour outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile

Numéro d'article	WL23700
Modèle	95 31 250
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	95 31 250
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	250 mm
Largeur	77 mm
Hauteur	22 mm
Longueur avec emballage	250 mm
Largeur avec emballage	77 mm
Hauteur avec emballage	22 mm
Volume avec emballage	0,424 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
Surface	black lacquered
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	250 mm
Type de pinces coupantes latérales	coupe-câbles
Prise (expression)	With multi-component sleeves
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	240 mm ²
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	32 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL23700	250 mm
WL61901	280 mm