Pince à becs semi-ronds avec lame (pince cigogne)



Flat round-nose pliers with cutting edge Elastic tips: dimensionally stable even when twisted. Torsion-tolerant, elastic precision tips. Flat-round, long, pointed jaws. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. straight jaws. - Cutting value medium-hard wire (diameter): Ø 3.2mm - Cutting value hard wire (diameter): Ø 2.2mm - Jaw thickness (at joint) (T1): 9.5mm - Tip width (E): 3.0mm - Tip thickness (D1): 2.5mm - Jaw length (L3): 73.0mm - Head width (W3): 18mm - Shape: 1 - VDE-tested: Yes

- Pince : chromée
- Poignées : isolées, avec gaines multi-composants, contrôlée VDE
- Forme : 1
- Pointes de précision élastiques et ultra-résistantes
- Mâchoires pointues, longues, plates et rondes
- Surfaces de préhension dentées
- Lames pour du fil semi-dur Ø 3,2 mm et dur Ø 2,2 mm
- Lames trempées également par induction, dureté des lames env. 61 HRC
- Acier électrique en vanadine , forgé, trempé à l'huile à plusieurs niveaux

Numéro d'article	**WL23703**
Modèle	26 16 200
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	26 16 200
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	200 mm
Largeur	56 mm

Hauteur	19 mm
Longueur avec emballage	211 mm
Largeur avec emballage	66 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	0,41 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	Norme d’isolation : IEC 60900 DIN EN 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chrome-plated
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Longueur de l'outil	200 mm
Prise (expression)	Insulated with multi-component sleeves, VDE-tested
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2,2 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	3,2 mm
Type de pince	pince plate à becs ronds

Autres versions

Numéro d'article	Fixation pour protection antichute
WL61412	ja
WL23703	**nein**