Appareil de contrôle ESD Grounding Tester PGT 210



L’appareil de contrôle ESD Personnel Grounding Tester PGT® 120 de Warmbier contrôle les résistances électriques des personnes pour la mise à la terre du poignet et des chaussures afin d’assurer la surveillance des accès dans les zones bénéficiant d’une protection électrostatique (EPA).

• Le résultat du test est signalé visuellement et acoustiquement. Un contact-relais supplémentaire sans potentiel permet de commander par ex. un ouvre-porte ou un tourniquet servant à contrôler les entrées.
• Alimentation électrique via une batterie intégrée ou un bloc secteur
• Vérification de la mise à la terre du poignet, contrôle simultané possible de la chaussure droite et gauche par des circuits de mesure séparés
• Contrôle séparé des résistances électriques des personnes via la chaussure droite et la chaussure gauche
• Associée aux dispositifs de contrôle d’accès individuels des personnes (par ex. tourniquets), la mesure des chaussures peut être effectuée en mode « mains libres », sans que le panneau de contrôle ne soit actionné
• Tension de contrôle 30 V, 50 V ou 100 Volt (réglage standard)

• Les valeurs limites inférieures peuvent être désactivées
• Peut s’utiliser sur un appareil de table ou mural (en tant qu’appareil mural, la console murale optionnelle est alors indispensable)
• Les valeurs limites peuvent être réglées via l’interrupteur DIP

Numéro d'article	**WL23816**
Modèle	PGT120
Fabricant	WARMBIER
Numéro d'article du fabricant	7100.PGT120
Données du fabricant du GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Longueur	150 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	65 mm
Contenu de la livraison	PGT120 Électrode de chaussures Certificat de calibrage usine Mode d’emploi (allemand/anglais) Batterie 9 V Bloc d’alimentation 230 VAC
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	oui
Conforme aux normes ESD	oui