

Station de soudage et de dessoudage 120W (230V AC) avec pompe à vide



- Dépression (max.) 80kPa - Puissance d'aspiration 15l/min Plage de température 200 à 450°C inclus : FM 2024-02 Pièce à main au choix / transformable avec pistolet ou fer à dessouder pour utilisation avec buses de dessoudage N3 FH 200-05 Support de rangement (fonction stand-by) 599B-02 Nettoyeur de pannes de fer à souder dans boîtier métallique B 2873 Foret de nettoyage

N° d'article	WL24301
mannequin	FM-204-11
Ligne de modèle	FM
Fabricant	HAKKO
Fabricant Numéro d'article	FM 204-11
Informations sur le fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Contenu de la livraison	1x station de dessoudage avec pompe à moteur (FM 204) 1x carte clé (B 2972) 1x câble d'alimentation (FM 204-11) 1x fer à dessouder (FM 2024-02) avec poignée pistolet (B 2872) 1x support de fer à souder (FH 200-05)

1x laine de nettoyage en laiton dans boîtier
métallique (599B-02)
1x câble de connexion (B 3253)
1x mèche de nettoyage (B 2873)
1x cartouche filtrante (A 1511)
1x filtre en papier céramique (A 1514)
1x pince pour buse (B 2876)

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
type de station	station de dessoudage
Conforme aux normes ESD	non

