

Station de soudage mono-canal avec pièce à main PS-HC3



Le PS-900 offre beaucoup de puissance dans un espace réduit et permet un contrôle thermique exceptionnel.

- Régulation de la température SmartHeat®.
- Poignée ergonomique et légère
- Boîtier robuste en fonte d'aluminium
- Revêtement renforcé des pointes
- Spirale chauffante économique et rapidement remplaçable
- Tension d'entrée : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Puissance nominale absorbée : 90 W max.
- Puissance de sortie : variable, 60 W max.
- Fréquence de sortie : 450 KHz
- Méthode de chauffage : Induction, smartHeatR
- Connexions : Connecteur unique
- Alimentation Dimensions L x P x H : 80 x 160 x 115 mm (3,1" x 6,3" x 4,5")

Products for the electronic industry



- Poids du bloc d'alimentation : 1,4 kg
- Certification / marquage : cTUVus, CE
- Potentiel crête-terre : < 2 mV
- Résistance crête-masse : < 2 ohms
- Détection de masse : permanente
- Résistance de surface : 10^5 - 10^9 ohms
- Stabilité de la température à vide : 1,1 °C (2 °F) en air calme
- Précision de la température de pointe : Conforme ou supérieure à la norme IPC J-STD-001
- Longueur du cordon d'alimentation : 183 cm, 18/3 SJT
- Température ambiante de fonctionnement : 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Température maximale de fonctionnement. Température du boîtier : 55 °C (131 °F)

Numéro d'article	WL24486
Modèle	PS-900
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	PS-900
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Longueur	160 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	115 mm
Contenu de la livraison	1x unité d'alimentation PS-PW900 1x pièce à main PS-HC3 1x panne de soudage SFV-CH15A (1,5 mm) 1x support de fer WS1-NS 1x pad de retrait de la panne AC-CP2
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série PS
Résistance de fuite typique	10^5 - 10^9 Ohm
Fréquence	50/60 Hz
Pouvoir	90 W
Tension	240 V
Tension	100 – 240 V
Conseils de correspondance	Conseils de soudure SxV, conseils de soudure CxV

Puissance de sortie (max.) par canal	60 W
Pièce à main incluse	PS-HC3
Station (type)	station de soudage
Résistance crête à terre	< 2 Ohm
Stabilité de la température °C	+/- 1,1 °C
Température ambiante	10 – 40 °C
Longueur du câble	1,83 m
Consommation d'énergie	90 W
Conforme aux normes ESD	oui