

Élément de préchauffage Focus, accoudoir, support de carte de circuit imprimé autonome



The PCT-100 Focus Pre-heater targets heat for improved speed and efficiency for high thermal demand applications, including lead-free. Used for SMT and through-hole hand processes, the PCT-100 uses convection air heating to heat a PCB first, for better soldering, improved process control and increased productivity. The PCT-100 Focus Pre-heater adds heat volume, without turning up the temperature, to perform assembly tasks at the appropriate peak temperature without distorting the board.

- pour les applications nécessitant des températures élevées, par exemple pour les travaux manuels de TMS et les retouches de trous traversants
- utilise le chauffage de l'air par convection pour chauffer la planche en premier -> meilleur dégagement, meilleur contrôle du processus et productivité accrue
- PCT-100 L'élément de préchauffage Focus fournit un volume de chaleur sans augmenter la température pour effectuer des travaux d'assemblage à la température de pointe appropriée sans déformer la carte
- Température de contrôle variable jusqu'à 300 °C
- Résistance de surface : 10^6 - 10^{11} Ohm

Numéro d'article	WL24500
Modèle	PCT-102
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	PCT-102-21
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Contenu de la livraison	Concentration de l'élément de préchauffage Amrlehne Porte-panneau indépendant Cordon d'alimentation Manuel d'utilisation
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pouvoir	450 W
Puissance nominale	450 W
Tension	230 V
Flux d'air	280 LPM
Température ambiante	0 – 40 °C
Longueur du câble	1,83 m
Conforme aux normes ESD	oui