

## Doseur numérique pour produits à faible et haute viscosité, programmable, 0 - 6.9 bar (0 - 100 psi)



Le système de dosage DX-350/DX-355 offre la possibilité de mémoriser jusqu'à 10 profils de dosage. Le temps, la pression et le réaspiration réglable sont affichés numériquement. L'appareil est intuitif et offre une grande précision pour le dosage linéaire ou ponctuel. Un système de réaspiration réglable en continu empêche les produits à faible viscosité de s'égoutter entre les cycles de dosage et les produits à forte viscosité de tirer des fils. La valeur réglée est affichée numériquement. Une interface RS-232 permet le raccordement à un automate programmable. Le système est livré prêt à l'emploi. Le système de dosage est disponible en deux versions : pression de travail de 0 à 6,9 bars pour les applications courantes (DX-350). Pression de travail réglable par vanne de précision de 0 à 1 bar pour les produits à faible viscosité (DX-355). VEUILLEZ NOTER : Le filtre à air TSD800-6 (non fourni) doit être installé avec le distributeur pour garantir une filtration correcte de l'air. N'oubliez pas d'acheter le filtre à air TSD800-6 en même temps que le distributeur.

Numéro d'article	WL24524
Modèle	DX-350
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	DX-350

Données du fabricant du GPSR

OK International Ltd  
Eagle Close, Chandlers Ford  
GB-SO53 4NF Hampshire  
www.ok-international.com

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non

