

## Panne à souder ultra fine, conique 0,2 x 5,1 mm

- Applicable avec les systèmes MX-5000 et MX-5200
- convient pour le fer à souder UltraFine MX-H2-UF
- pour la plupart des demandes standard

|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° d'article                          | WL24645                                                                                        |
| mannequin                             | UFTC-7CN02                                                                                     |
| Fabricant                             | METCAL                                                                                         |
| Fabricant Numéro d'article            | UFTC-7CN02                                                                                     |
| Informations sur le fabricant du GPSR | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.metcal.com |
| Unité de vente                        | 1 pièce                                                                                        |
| Unité de contenu                      | 1 pièce                                                                                        |
| ligne de produits                     | Série UFTC                                                                                     |
| longueur de pic                       | 5,1 mm                                                                                         |
| diamètre de la panne à souder         | 0,2 mm                                                                                         |
| forme de pic                          | conique                                                                                        |
| alignement de pointe                  | droit                                                                                          |
| Température de pointe                 | 412 °C                                                                                         |
| pièce à main assortie                 | MX-H2-UF                                                                                       |