# Panne à souder de la série SxV, conique, 0,5 x 13,7 mm



Les pannes à souder SxV constituent la gamme de pannes à souder standard pour les systèmes de soudage Metcal des séries PS-900/MFR1100, MFR-2210 et MFR-1351. La deuxième lettre du numéro de pièce indique la série de température. La série de température SFV a une température nominale de 390 ˚C. Metcal recommande la série SFV pour la majorité des applications. Cependant, la famille propose également une série de températures plus élevées, appelée SCV, nominale 450 ˚C, pour les applications à haute température et à forte contrainte thermique. La série STV a une température nominale de 330 ˚C pour les applications à faible charge. Peut être utilisée avec de la soudure avec ou sans plomb. La "technologie SmartHeat®" de Metcal adapte automatiquement les niveaux de puissance à chaque opération de brasage.

- pour la plupart des demandes standard
- convient aux pièces à main des systèmes PS et MFR

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | **WL24764** |

| | |
|---|---|
| Modèle | SFV-CN05AR |
| Fabricant | OKI |
| Numéro d'article du fabricant | SFV-CN05AR |
| Données du fabricant du GPSR | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Série de produits | Série SxV |
| Température (max.) | 421 °C |
| Série de conseils | SxV |
| Longueur de la pointe | 13,7 mm |
| Largeur de la pointe | 0,5 mm |
| Diamètre de la pointe à souder | 0,5 mm |
| Forme de la pointe | conique |
| Alignement des pointes | droit |
| Température de la pointe | 421 °C |
| Conforme aux normes ESD | non |

## Autres versions

| Numéro d'article | Température (max.) |
|---|---|
| WL27839 | 366 °C |
| **WL24764** | **421 °C** |