

## Panne à souder de la série SxV, en forme de burin, 1 x 13,7 mm

SxV-Solder Tips are the standard soldering tip range for the Metcal PS-900/MFR1100, MFR-2210, MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The temperature series SFV are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFV-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCV, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STV-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- pour la plupart des demandes standard
- une géométrie originale et facilement accessible
- convient aux pièces à main des systèmes PS et MFR

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° d'article                          | WL24768                                                                                                  |
| mannequin                             | SFV-CH10AR                                                                                               |
| Fabricant                             | OKI                                                                                                      |
| Fabricant Numéro d'article            | SFV-CH10AR                                                                                               |
| Informations sur le fabricant du GPSR | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Unité de vente                        | 1 pièce                                                                                                  |
| Unité de contenu                      | 1 pièce                                                                                                  |
| ligne de produits                     | Série SxV                                                                                                |
| Température max.                      | 421 °C                                                                                                   |
| Série de panne à souder               | SxV                                                                                                      |
| longueur de pic                       | 13,7 mm                                                                                                  |
| largeur de pic                        | 1 mm                                                                                                     |
| forme de pic                          | en forme de burin                                                                                        |
| alignement de pointe                  | droit                                                                                                    |
| Température de pointe                 | 421 °C                                                                                                   |
| Conforme aux normes ESD               | non                                                                                                      |

## Autres versions

| N° d'article   | Température max. |
|----------------|------------------|
| WL27818        | 366 °C           |
| <b>WL24768</b> | <b>421 °C</b>    |
| WL27819        | 471 °C           |