

Panne à souder de la série SxV, en forme de couteau 45°, 5 x 14 mm

SxV-Solder Tips are the standard soldering tip range for the Metcal PS-900/MFR1100, MFR-2210, MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The temperature series SFV are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFV-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCV, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STV-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- pour la plupart des demandes standard
- convient aux pièces à main des systèmes PS et MFR

Numéro d'article	WL24787
Modèle	SFV-DRK50
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	SFV-DRK50
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série SxV
Température (max.)	421 °C
Série de conseils	SxV
Angle (pointe à souder)	45 °
Dimensions de la pointe	5 x 2,4 mm
Longueur de la pointe	14 mm
Largeur de la pointe	5 mm
Forme de la pointe	en forme de couteau
Alignement des pointes	coudé

Température de la pointe	421 °C
--------------------------	--------

Conforme aux normes ESD	non
-------------------------	-----

Autres versions

Numéro d'article	Température (max.)
------------------	--------------------

WL27863	366 °C
---------	--------

WL24787	421 °C
----------------	---------------

WL27864	471 °C
---------	--------