7440 ESD 0,3 - 1,2 Nm tournevis dynamométrique ajustable



Wera torque screwdriver. Reliable protection against electrostatic energy and associated damage. Variable torque setting with maximum accuracy. Easy setting of the required torque value without special tools. Good readability of the scale value. Rapidaptor quick-change technology for lightning-fast bit changes. Unlimited loosening torque for loosening tight screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds and to protect the palm of the hand. Suitable for bits with 1/4" external hexagon drive to DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

• Tournevis ESD dynamométrique Kraftform avec mandrin à changement rapide Rapidaptor
• Outil sûr du point de vue électrostatique grâce à une résistance de surface de $<10^9$ Ohm
• Micro-poignée multi-composants Kraftform pour un vissage rapide et ergonomique
• Protection anti-roulement hexagonale empêchant l'outil de se mettre à rouler
• Mandrin Rapidaptor à changement rapide des forets, grâce à un emmanchement hexagonal 1/4"
• Taille du logement : 1/4
• Échelle principale de la plage de mesure : 0,30-1,2nm
• Longueur 155 mm

Numéro d'article	**WL24825**
Modèle	Serie 7400 ESD Kraftform
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05074730001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	188 mm
Largeur	52 mm

Hauteur	57 mm
Longueur avec emballage	188 mm
Largeur avec emballage	52 mm
Hauteur avec emballage	57 mm
Contenu de la livraison	7440 ESD, 0.3-1.2 Nm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis dynamométrique
Couple	0,3 – 1,2 Nm
Longueur de l'outil	188 mm