Pochette à bulles d'air ESD, rose, dissipative, 400 x 700 mm



La pochette à bulles ESD rose de SafeGuard offre une protection fiable pour les composants électroniques sensibles. Avec une résistance de surface de Rpp < $1x10^{10}$ Ohm et un diamètre de picots de 10 mm, elle garantit une dissipation sûre des charges électrostatiques. L'enveloppe à bulles d'air est fabriquée en LDPE dissipatif, ne contient pas d'amines et offre une protection mécanique à son contenu. Avec une épaisseur de film de 55 µm +/- 10 % et une taille de 400 x 700 mm, elle est polyvalente. La pochette répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 et est donc certifiée conforme à la norme ESD. Idéal pour le transport et le stockage en toute sécurité de composants électroniques.

- Résistance de surface : Rpp < $1x10^{10}$ ohms
- Diamètre des picots : 10 mm
- Caractéristiques : LDPE dissipatif, sans amines, protection mécanique
- double couche
- répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1
- 400 x 700 mm + rabat de 100 mm

Numéro d'article	WL24852
Modèle	SG-LPT-ROSA-ABL-55
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-LPT-ROSA-ABL-55-700X400
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	700 mm
Largeur	400 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	rose
Épaisseur du film	55µm +/- 10 %
Propriétés de l'emballage	déductif
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur x Largeur
WL85287	100 mm x 150 mm
WL24848	150 mm x 100 mm
WL24232	200 mm x 150 mm
WL24849	250 mm x 175 mm
WL24850	250 mm x 200 mm
WL24294	300 mm x 250 mm
WL73040	375 mm x 300 mm
WL24852	**700 mm x 400 mm**