

Câble de mise à la terre ESD, 2x 10 mm bouton-pression femelle, noir, 0,15 m



Le câble de mise à la terre ESD est adapté aux revêtements de table et de sol ESD.

- Câble de mise à la terre pour revêtements de table et de sol ESD
- Branchement : 2 boutons-pression = 10 mm
- bouton-pression = femelle
- 2 boutons-pression 10 mm

Numéro d'article	WL24939
Modèle	SG-EK-SCH-2DKW
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-EK-SCH-2DKW-150
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH

Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

Longueur	150 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance de fuite typique	1 MOhm Sicherheitswiderstand
Connexion	2x 10 mm bouton poussoir femelle
Longueur du câble	0,15 m
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Nettoyage	Utiliser des produits de nettoyage ESD adaptés
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur
WL24939	150 mm
WL24940	600 mm
WL42095	1800 mm
WL42096	4500 mm