

Câble de mise à la terre ESD, 2x 10 mm bouton-pression femelle, noir, 0,6 m



Le câble de mise à la terre ESD est adapté aux revêtements de table et de sol ESD.

- Câble de mise à la terre pour revêtements de table et de sol ESD
- Branchement : 2 boutons-pression = 10 mm
- bouton-pression = femelle
- 2 boutons-pression 10 mm

Numéro d'article	WL24940
Modèle	SG-EK-SCH-2DKW
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-EK-SCH-2DKW-600
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	600 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	noir

Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance de fuite typique	1 MOhm Sicherheitswiderstand
Connexion	2x 10 mm bouton poussoir femelle
Longueur du câble	0,6 m
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur
WL24939	150 mm
WL24940	600 mm
WL42095	1800 mm
WL42096	4500 mm