

Pince coupante latérale électronique de précision ESD, tête ronde



ESD precision pliers for the finest cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Very precisely ground, sharp cutting edges with very small facets for exact cuts on sensitive electronic components; also without facet for flush cutting. Precision cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Approx. 20 % less weight than conventional electronic pliers. Bolted joint with particularly carefully manufactured joint surfaces for uniform, low-friction movement in the entire opening range. Smooth-running double spring for smooth and even opening. Ergonomically optimised multi-component handles. round head. - Shape: 2 - Cutting values medium hard wire (diameter): Ø 1.0mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 0.1 - 1.7mm - Jaw length (B): 10mm - Jaw thickness (at joint) (D): 6.5mm - Head width (A): 11mm - ESD: Yes

- Tête ronde
- Pince : brunie
- Tête : polie
- Poignées : avec douilles multi-composants
- Forme : 2
- Valeur de coupe fil souple D : 0,1-1,7 mm
- Pinces à conduction
- Pinces de précision pour travaux de coupe ultra-précis, par ex. dans l'électronique ou la mécanique de précision
- Lames au poli ultra-précis et très acérées, avec de très petites facettes, pour une coupe précise sur les composants électroniques sensibles, même sans facette pour une coupe à fleur
- Lames trempées également par induction, dureté des lames env. 64 HRC
- Poids réduit d'env. 20 % par rapport aux pinces conventionnelles pour équipements

électroniques

- Articulation vissée avec surfaces articulées au fini particulièrement méticuleux, pour un mouvement homogène et sans frottements dans toute la zone d'ouverture
- Double ressort au mouvement fluide pour une ouverture douce et homogène
- Gaines de poignées multi-composants optimisées du point de vue ergonomique
- Acier chromé pour roulement à billes, forgé, trempé à l'huile à plusieurs niveaux

Numéro d'article	WL24972
Modèle	79 22 125 ESD
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	79 22 125 ESD
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	115 mm
Largeur	61 mm
Hauteur	18 mm
Longueur avec emballage	189 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	48 mm
Volume avec emballage	0,637 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654
Conforme RoHS	non
Surface	burnished
VDE	non
Forme de coupe	sans biseau
Conforme aux normes ESD	oui
Longueur de l'outil	125 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes de coté
Prise (expression)	with multi-component sleeves
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	1 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (doux)	1,7 mm

Type de pince

Pinces à air

