

Station de soudage mobile à 1 canal WSM 1 avec micro-fer à souder WMRP



La WSM 1 a été spécialement conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'une station de soudage portable, mobile et compacte pour des applications professionnelles. La WSM 1 dispose d'un système de régulation de température sophistiqué. Le micro-fer à souder ergonomique, doté d'un élément chauffant intégré, est piloté par la toute dernière commande numérique. Les pannes de soudage RTM Micro présentent un temps de chauffe extrêmement rapide d'environ 5 secondes.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe extrêmement rapide : prêt à souder en 5 secondes. Temps de chauffe et temps de réponse rapides, capteur proche du point de soudure, transfert thermique parfait. Pas de temps d'arrêt, flux de travail continu, résultats exceptionnels.
- Grande précision de température – grande précision de température ($\pm 9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 17\text{ }^{\circ}\text{F}$)) et stabilité de température ($\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 9\text{ }^{\circ}\text{F}$)) pour une précision maximale lors du soudage

- Sécurité maximale du processus – fonction de verrouillage de la température pour une sécurité maximale du processus
- Large choix de pannes RT Micro – performances flexibles grâce aux pannes actives Weller RT Micro (RTM) pour le soudage de composants micro et standard, couvrant un large éventail d'applications de soudage
- Protection ESD – spécialement conçu pour le soudage dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques et partout où un montage conforme aux normes ESD est requis
- Écran tactile intuitif – toutes les fonctionnalités à portée de main grâce à l'écran tactile intuitif

Numéro d'article	WL25541
Modèle	WSM-1
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053292399N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	137 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	55 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	50 W
Tension	240 V
Plage de température °C	100 – 400 °C
Précision de la température °C	± 9°C
Station (type)	station de soudage
Stabilité de la température °C	± 5°C
Conforme aux normes ESD	oui