

## Station de soudage mobile à 1 canal WSM 1 avec micro-fer à souder WMRP

---



La WSM 1 a été spécialement conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'une station de soudage portable, mobile et compacte pour des applications professionnelles. La WSM 1 dispose d'un système de régulation de température sophistiqué. Le micro-fer à souder ergonomique, doté d'un élément chauffant intégré, est piloté par la toute dernière commande numérique. Les pannes de soudage RTM Micro présentent un temps de chauffe extrêmement rapide d'environ 5 secondes.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe extrêmement rapide : prêt à souder en 5 secondes. Temps de chauffe et temps de réponse rapides, capteur proche du point de soudure, transfert thermique parfait. Pas de temps d'arrêt, flux de travail continu, résultats exceptionnels.
- Grande précision de température – grande précision de température ( $\pm 9\text{ °C}$  ( $\pm 17\text{ °F}$ )) et stabilité de température ( $\pm 5\text{ °C}$  ( $\pm 9\text{ °F}$ )) pour une précision maximale lors du soudage

- Sécurité maximale du processus – fonction de verrouillage de la température pour une sécurité maximale du processus
- Large choix de pannes RT Micro – performances flexibles grâce aux pannes actives Weller RT Micro (RTM) pour le soudage de composants micro et standard, couvrant un large éventail d'applications de soudage
- Protection ESD – spécialement conçu pour le soudage dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques et partout où un montage conforme aux normes ESD est requis
- Écran tactile intuitif – toutes les fonctionnalités à portée de main grâce à l'écran tactile intuitif

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>        | <b>WL25541</b>                                                                         |
| Modèle                         | WSM-1                                                                                  |
| Fabricant                      | WELLER                                                                                 |
| Numéro d'article du fabricant  | T0053292399N                                                                           |
| Données du fabricant du GPSR   | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Longueur                       | 137 mm                                                                                 |
| Largeur                        | 110 mm                                                                                 |
| Hauteur                        | 55 mm                                                                                  |
| Unité de vente                 | 1 pièce                                                                                |
| Unité de contenu               | 1 pièce                                                                                |
| Pouvoir                        | 50 W                                                                                   |
| Tension                        | 240 V                                                                                  |
| Plage de température °C        | 100 – 400 °C                                                                           |
| Précision de la température °C | ± 9°C                                                                                  |
| Station (type)                 | station de soudage                                                                     |
| Stabilité de la température °C | ± 5°C                                                                                  |
| Conforme aux normes ESD        | oui                                                                                    |