

## Boîtier de commande XPRO et logiciel XPRO, zoom

---



---

Le boîtier de commande XPRO de TAGARNO, combiné au logiciel XPRO, élargit les possibilités de vos microscopes et offre un contrôle professionnel de l'acquisition et de la qualité des images. Il permet un zoom précis avec une mise au point manuelle ou automatique et garantit que même les plus petits détails sont capturés de manière fiable.

La fonction Snapshot intégrée permet d'enregistrer, de partager ou de documenter facilement les images, tandis que la balance des blancs automatique assure une représentation fidèle des couleurs. Le diaphragme à iris, l'amplification du signal et la fonction de mémoire permettent d'adapter individuellement les paramètres de l'image aux différentes conditions d'éclairage et aux objets, afin d'obtenir des résultats optimaux dans chaque situation.

La combinaison du boîtier de commande XPRO et du logiciel favorise un travail efficace dans les laboratoires, les zones de production ou les champs de contrôle où une acquisition rapide des images, un contrôle précis et une documentation simple sont

nécessaires. Elle offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler directement les fonctions de la tête microscopique, sans installation de logiciel complexe ou réglages compliqués.

Avec la solution XPRO de TAGARNO, les utilisateurs bénéficient d'une flexibilité accrue, d'une utilisation intuitive et d'une qualité d'image professionnelle. Elle est le complément idéal de tous les modèles de microscopes qui dépendent d'un contrôle précis, d'un flux de travail efficace et d'une prise d'image fiable.

zoom : avec focus manuel ou autofocus  
avec fonction snapshot, division d'image, balance des blancs,  
diaphragme à iris, amplification du signal et fonction mémoire

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL25804</b>
Modèle	403010
Fabricant	TAGARNO
Numéro d'article du fabricant	403010
Données du fabricant du GPSR	TAGARNO AS Finlandsvej 2 DK-8700 Horsens www.tagarno.com
Largeur	69 mm
Hauteur	12 mm
Profondeur	106 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non