

Chariot de transport ESD, galvanisé, version à deux étages, 615x415x505 mm



- Dimensions : 615 x 415 x 505 mm
- Construction métallique galvanisée
- Etagère supérieure inclinable en 2 étapes
- Distance entre les plans 360 mm
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc plein gris, conductrices et non marquantes, dont 2 avec frein, Ø 75 mm
- Propriété roulante silencieuse
- Capacité de charge 150 kg avec une charge uniformément répartie
- Marquage ESD
- Pour l'auto-installation

Numéro d'article

WL25918

Products for the electronic industry



Modèle	5390.232.DS
Fabricant	WARMBIER
Numéro d'article du fabricant	5390.232.DS
Données du fabricant du GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Longueur	615 mm
Largeur	415 mm
Hauteur	505 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	gris argent
Couleur	argenté
Matériel	Métal
Matériau (cadre)	Métal
Batterie incluse	non
Résistance de fuite typique	$10^3 - 10^5$ Ohm
Type de dispositif de transport	chariot à rouleur
Capacité de charge	150 kg
Nombre de roulettes fixes	2
Nombre de roulettes pivotantes	2
Pneus	caoutchouc solide
Diamètre du pneu	75 mm
Conforme aux normes ESD	oui