

Station d'air chaud portable programmable, avec HCT-HV1 100-240 V



The HCT-1000 System is a fully programmable hand-held convection rework tool that can remove and place SMT components. It features digital controls, internal or external thermocouple feedback control, program storage of up to 50 profiles, and integrated vacuum pick-up for component placement and removal.

- entièrement programmable
- peut à la fois retirer et placer des composants SMT
- dispose de commandes numériques, d'un retour d'information interne ou externe par thermocouple, d'une mémoire de programme pouvant contenir jusqu'à 50 profils et d'un dispositif à vide intégré pour le placement et le retrait des composants
- mode manuel pour une installation rapide
- Thermocouple externe pour la conception et la vérification du processus
- Contrôle de la pièce à main pour le chauffage et le vide
- différents modes de fonctionnement : manuel, chauffage à 4 zones (avec le système MRS-1100A)

- le HCT-1000 est connecté au PCT-1000 par un câble lorsqu'il est utilisé dans le cadre du système MRS
- peut être utilisé avec le porte-outil réglable ATH-1100A

Numéro d'article	WL26061
Modèle	HCT-1000
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	HCT-1000
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Contenu de la livraison	HCT-PS1000 Unité d'alimentation électrique Pièce à main HCT-HV1 Buse HN-J0005 Adaptateur de buse HNA-1
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Fréquence	50/60 Hz
Puissance nominale	600 W
Tension	100 – 240 V
Vide	15" Hg (381mm Hg)
Plage de température °C (à)	450 °C
Flux d'air	5-25 LPM
Conforme aux normes ESD	non