

## WR 2000D, station de dessoudage numérique à 2 canaux, 250 W (300 W)



### Le pro de la réparation avec 2 canaux

Une station pour toutes les exigences du poste de travail de réparation. Compatibilité unique - possibilité de raccorder tous les outils. 2 canaux d'outils indépendants avec reconnaissance automatique des outils garantissent le fonctionnement simultané de 2 outils. Tous les outils sont prêts à l'emploi en permanence.

La station de réparation Weller WR 2 est une station de soudage et de dessoudage polyvalente pour les travaux de réparation professionnels sur les modules électroniques de dernière technologie dans la technique de fabrication industrielle ainsi que dans le domaine de la réparation et du laboratoire. La WR2 dispose de deux canaux indépendants spécifiques à l'outil avec reconnaissance et activation automatiques de l'outil. Il est ainsi possible à tout moment de souder et de dessouder ou de souder et de braser à l'air chaud en même temps. À l'exception des High-Speed Tools de Weller, tous les outils de soudage

tels que les fers à souder, les bains de soudure, les fers à dessouder ou les fers à air chaud peuvent être utilisés sur la station de réparation.

- Pompe à vide intégrée
- Également raccord pour fer à souder et fonctionnement à air chaud
- Disconnecteur : 1,6 A
- Conforme IPC : Panne à souder (Tip to ground) correspondant à IPC-J-001
- Vide max. : 0,7 bar
- écran : LCD
- pas d'interface USB
- débit : 18 l/min
- Volume d'air chaud max. l/min (selon l'outil): 10
- Fer à souder et à dessouder sans gradation 50°C - 550°C (150°F - 999°F) Fourchette thermique dépend des outils. WP 80 / WP 120: 50°C - 450°C (150°F - 850°F) WSP 150: 50°C - 550°C (150°F - 950°F) DSX 80 / DXV 80: 50°C - 450°C (150°F - 850°F) HAP 1: 50°C - 550°C (150°F - 950°C) DSX 120: 50°C - 450°C (150°F - 850°F)

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article              | WL26109                                                                                                                                                                              |
| Modèle                        | WR 2000D                                                                                                                                                                             |
| Gamme de modèles              | WR 2                                                                                                                                                                                 |
| Fabricant                     | WELLER                                                                                                                                                                               |
| Numéro d'article du fabricant | T0053379699N                                                                                                                                                                         |
| Données du fabricant du GPSR  | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com                                                                                               |
| Longueur                      | 273 mm                                                                                                                                                                               |
| Largeur                       | 235 mm                                                                                                                                                                               |
| Hauteur                       | 102 mm                                                                                                                                                                               |
| Contenu de la livraison       | 1x WR 2 supply unit<br>1x desoldering iron DSX 80<br>1x safety rest WDH 30<br>1x desoldering nozzle DX 113HM, outer/inner Ø 2.5/1.2 mm<br>1x mains plug<br>1x Operating instructions |
| Longueur en pouces            | 10,75 in                                                                                                                                                                             |
| Largeur en pouces             | 9,2 in                                                                                                                                                                               |
| Hauteur en pouces             | 4,02 in                                                                                                                                                                              |
| Unité de vente                | 1 pièce                                                                                                                                                                              |
| Unité de contenu              | 1 pièce                                                                                                                                                                              |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Batterie incluse                 | non                   |
| Puissance nominale               | 300 W                 |
| Tension                          | 230 V                 |
| Plage de température °C          | 50 – 550 °C           |
| Plage de température °F          | 150 – 950 °F          |
| Précision de la température °C   | ±17 °F                |
| Plateau(x) inclus                | WDH 30                |
| Buse(s) de dessoudage incluse(s) | DX 113HM              |
| Fer à dessouder inclus           | DSX 80                |
| Station (type)                   | station de dessoudage |
| Stabilité de la température °C   | ±2 °C                 |
| Stabilité de la température °F   | ±4 °F                 |
| Nombre de canaux                 | 2                     |
| Conforme aux normes ESD          | non                   |