

WX 2020, station de soudage numérique à 2 canaux, 200 W (255 W)



Une nouvelle ère du brasage

Economie de coûts car une seule unité d'alimentation est nécessaire pour plusieurs applications. Économies d'énergie importantes en cas d'utilisation comme contrôleur de benchtop. Réduction des coûts d'exploitation grâce à l'augmentation de la durée de vie des pannes de soudage. Réduction des retouches grâce à une utilisation optimale des outils et à une température de travail correcte.

Contrôle visuel du processus grâce à la fonction de signalisation par LED

Voyant annulaire bleu à LED (arrêt = off, clignotement = standby, marche = prêt à l'emploi).

Puissance sur mesure

Les technologies de chauffage Weller fournissent une puissance précise selon les besoins.

Temps de chauffe rapide

Les fers à souder WX chauffent en très peu de temps et sont immédiatement prêts à l'emploi.

Stabilité et précision de la température

Tous les outils de soudage WX ont une stabilité de température de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ainsi qu'une précision de température de $\pm 9\text{ }^{\circ}\text{C}$, conformément à la norme IPC.

Utilisation intuitive

L'écran tactile robuste est un panneau de commande capacitif en verre véritable. Il est antistatique et résistant à la température. La molette rotative et cliquable avec bouton de confirmation permet une utilisation intuitive.

D'énormes économies d'énergie

Grâce à un capteur intégré, les outils WX ne s'allument qu'en cas de mouvement. L'énergie est consommée lorsque les outils sont effectivement utilisés. Les outils supplémentaires connectés sont arrêtés en mode veille.

- Écran : 255 x 128 points / rétroéclairage
- Sécurité T2A
- Interface USB frontale pour la mise à jour, le paramétrage et la surveillance du micrologiciel; n'importe quelle clé USB standard est compatible avec le port US
- Compatible WX :
- Fonctionnement simultané de 2 outils de soudage

Numéro d'article	WL26341
Modèle	WX 2020
Gamme de modèles	WX 2
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053421399N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	174 mm
Largeur	154 mm
Hauteur	135 mm
Contenu de la livraison	1x WX 2 supply unit 2x WXP 120 soldering iron 2x safety rest WDH 10 2x soldering tip XT B, chisel shape Ø 2.4 mm 1x mains plug 1x operating instructions

Longueur en pouces	6,06 in
Largeur en pouces	6,85 in
Hauteur en pouces	5,31 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Puissance de chauffage	255 W
Pouvoir	200 W
Tension	230 V
Plage de température °C	100 – 550 °C
Plage de température °F	200 – 999 °F
Précision de la température °F	±17 °F
Plateau(x) inclus	WDH 10
Panne(s) à souder incluse(s)	XT B
Unité de commande incluse	WX 2
Fer à souder inclus	WXP 120
Station (type)	station de soudage
Stabilité de la température °C	±2 °C
Stabilité de la température °F	±4 °F
Nombre de canaux	2
Conforme aux normes ESD	oui