WR 2, unité d'alimentation numérique à 2 canaux, 250 W (300 W)



Der Reparaturprofi mit 2 Kanälen
Eine Station für alle Anforderungen am Reparaturarbeitsplatz. Einzigartige Kompatibilität - Anschluss aller Werkzeuge möglich. 2 unabhängige Werkzeugkanäle mit automatischer Werkzeugerkennung garantieren den gleichzeitigen Betrieb von 2 Werkzeugen. Alle Werkzeuge sind permanent einsatzbereit.

Die Weller Reparaturstation WR 2 ist eine vielseitig verwendbare Löt- und Entlötstation für professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik sowie im Reparatur- und Laborbereich. Die WR2 verfügt über zwei unabhängige werkzeugspezifische Kanäle mit automatischer Werkzeugerkennung und Aktivierung. Gleichzeitiges Löten und Entlöten oder Löten und Heißluftlöten ist damit jederzeit möglich. An der Reparaturstation können - mit Ausnahme der Weller High-Speed Tools - alle Lötwerkzeuge wie Lötkolben, Lötbäder, Entlötkolben

oder Heißluftkolben betrieben werden.
• 2 canaux d’outils indépendants, reconnaissance automatique des outils
• Utilisation simultanée de 2 outils
• Discontacteur : 1,6 A
• Conforme IPC : Panne à souder (Tip to ground) correspondant à IPC-J-001
• Pompe intégrée : Service intermittent 30/30 s
• Écran : LCD
• Compensation de potentiel
• Compatible WT
• Port USB

Numéro d'article	**WL26390**
Modèle	WR 2
Gamme de modèles	WR 2
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053377699N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	280 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	103 mm
Contenu de la livraison	Control unit WR 2
Longueur en pouces	11,02 in
Largeur en pouces	9,45 in
Hauteur en pouces	4,06 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	300 W
Tension	230 V
Volume d'air (max.)	10 l/min
Plage de température °C	50 – 550 °C
Plage de température °F	150 – 999 °F
Précision de la température °F	±17 °F
Stabilité de la température °C	±2 °C
Stabilité de la température °F	±4 °F

Vide	0,7 Bar
Nombre de canaux	2