

Panne à souder de la série SxV, en forme de burin, 2 x 11 mm



Les pannes à souder SxV constituent la gamme de pannes à souder standard pour les systèmes de soudage Metcal des séries PS-900/MFR1100, MFR-2210 et MFR-1351. La deuxième lettre du numéro de pièce indique la série de température. La série de température SFV a une température nominale de 390 °C. Metcal recommande la série SFV pour la majorité des applications. Cependant, la famille propose également une série de températures plus élevées, appelée SCV, nominale 450 °C, pour les applications à haute température et à forte contrainte thermique. La série STV a une température nominale de 330 °C pour les applications à faible charge. Peut être utilisée avec de la soudure avec ou sans plomb. La "technologie SmartHeat®" de Metcal adapte automatiquement les niveaux de puissance à chaque opération de brasage.

- pour les applications sensibles à la température
- convient aux pièces à main des systèmes PS et MFR

Numéro d'article

WL26470

Products for the electronic industry



Modèle	STV-CH20
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	STV-CH20
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série SxV
Température (max.)	366 °C
Série de conseils	SxV
Longueur de la pointe	11 mm
Largeur de la pointe	2 mm
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	droit
Température de la pointe	421 °C
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Température (max.)
WL26470	366 °C
WL24778	421 °C
WL27828	471 °C