

## Couteau de remplacement pour pince à dénuder automatique 12 42 195

---



---

Replacement blade block for 12 42 195 Stripping without readjustment from 0.03 to 10.0 mm<sup>2</sup>. recessed wire cutter. universal blade geometry - robust and durable. recessed wire cutter. Fully automatic adjustment to all solid, stranded and fine-stranded conductors with standard insulation in the entire capacity range from 0.03 to 10.0 mm<sup>2</sup>. No manual fine adjustment necessary. No damage to the conductors. The steel clamping jaws hold the cable firmly without slipping and without damaging the remaining insulation. With recessed wire cutter for stranded copper and aluminium conductors up to 10 mm<sup>2</sup> and solid conductors up to 6 mm<sup>2</sup>. Particularly smooth-running mechanism and very low weight. Blade block and length stop interchangeable. Handle with soft plastic zone for secure grip.

- Outil standard compact à un prix tout à fait abordable, pour toutes les coupes transversales courantes de câble et tous les matériaux isolants
- Pour les conducteurs simples, multiples et fins, de 0,2 à 6 mm<sup>2</sup> avec isolation standard
- S'adapte automatiquement aux différentes coupes transversales de conducteurs : cela

permet de ne pas endommager les conducteurs

- Grand confort d'utilisation grâce à une forme très maniable et un poids réduit
- Tête fine, permettant une utilisation dans des zones difficilement accessibles
- Avec coupe-fil pour les conducteurs en Cu et Al faisant jusqu'à max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Avec une butée de longueur réglable entre 6,0 et 18,0 mm pour des longueurs d'isolation identiques
- Boîtier : Plastique, renforcé par des fibres de verre
- Lame : Acier trempé spécial pour outils, interchangeable

<b>N° d'article</b>	<b>WL26968</b>
mannequin	12 49 21
Fabricant	KNIPEX
Fabricant Numéro d'article	12 49 21
Informations sur le fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
longueur	84 mm
largeur	51 mm
apogée	17 mm
Longueur avec emballage	82 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Hauteur avec emballage	16 mm
Volume d'emballage	0,066 dm <sup>3</sup>
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme à la directive RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
type de pince	pince à dénuder