

Station de dessoudage bi-canal avec pompe interne, panne à dessouder MFR-H5-DS



Les systèmes de dessoudage et de finition de la série MFR-1300 sont des appareils autonomes. Le bloc d'alimentation dispose d'une pompe intégrée avec une pression de 0,7 bar et la technologie SmartHeat® de 60 watts qui facilite le dessoudage et protège les produits contre les dommages. La nouvelle pièce à main a été conçue pour être utilisée dans deux configurations. En standard, le dessoudeur MFR-H5-DS est équipé d'une poignée stylo, mais avec une poignée clip-on, la pièce à main peut également être utilisée comme pistolet. La chambre de collecte de la soudure a une grande capacité, et les pannes interchangeable innovantes permettent de réduire les temps d'arrêt et d'accélérer les changements d'équipement. Comme le système dispose de deux raccords commutables, il peut être utilisé en plus avec une pièce à main avec panne, cartouche ou pincette.

- La technologie SmartHeat® offre des performances exceptionnelles pour les applications nécessitant une chaleur importante.
- Les sorties simples ou doubles simultanées permettent d'utiliser une ou deux pièces à main.

- Cinq pièces à main disponibles pour davantage de solutions d'application pour le brasage
- Dessoudage (kit de mise à niveau MX-UK5) et retouche avec un seul système
- Chaque pièce à main dispose d'une gamme complète de cartouches ou de pointes pour une flexibilité maximale
- Pièces à main ergonomiques pour la sécurité et le confort de l'opérateur
- Tension d'entrée : 100 - 240 VAC, circuit mis à la terre, 50/60 Hz
- Puissance nominale absorbée : 110 W max.
- Puissance de sortie : variable, 60 W max.
- Fréquence de sortie : 450 KHz
- Méthode de chauffage : Induction, smartHeatR
- Connecteurs : Commutable, deux connecteurs
- Alimentation Dimensions L x P x H : 170 x 200 x 152,5 mm (6,7" x 7,9" x 6")
- Poids de l'alimentation : 3,9 kg (8,6 lb)
- Certification / marquage : cTUVus, CE
- Potentiel crête-terre : < 2 mV
- Résistance crête à terre : < 2 ohms
- Détection de masse : permanente
- Résistance de surface : 10^5 - 10^9 ohms
- Stabilité de la température à vide : 1,1 °C (2 °F) en air immobile
- Précision de la température de pointe : Conforme ou supérieure à la norme IPC J-STD-001
- Force d'aspiration du vide : 0,7 bar (21" Hg à la pompe à vide)
- Niveau sonore : < 55 dB
- Longueur du cordon d'alimentation : 183 cm, 18/3 SJT
- Température ambiante de fonctionnement : 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Température maximale de fonctionnement. Température maximale du boîtier : 55 °C (131 °F)
- Longueur du câble de la pièce à main (MFR-H5-DS) : 152 cm (60"), inflammable, sécurité ESD
- Connecteur de la pièce à main (MFR-H5-DS) : connecteur DIN rond à 8 broches
- Tuyau d'air (MFR-H5-DS) : résistant à l'ESD

Numéro d'article	WL26975
Modèle	MFR-1350
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	MFR-1350
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com

Longueur	200 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	152,5 mm
Contenu de la livraison	1x unité d'alimentation MFR-PS1300 1x pièce à main MFR-H5-DS 1x support de rangement MFR-WSDSU
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série MFR
Résistance de fuite typique	$10^5 - 10^9 \text{ Ohm}$
Fréquence	450 KHz
Pouvoir	110 W
Tension	100 – 240 V
Vide	0,7 bar
Conseils de correspondance	Conseils pour le dessoudage DxP
Puissance de sortie (max.) par canal	60 W
Pièce à main incluse	MFR-H5-DS
Station (type)	station de dessoudage
Résistance crête à terre	< 2 Ohm
Stabilité de la température °C	+/- 1,1 °C
Température ambiante	10 – 40 °C
Longueur du câble	1,83 m
Consommation d'énergie	110 W
Conforme aux normes ESD	oui