

Matrice de sertissage embouts d'extrémité



Application: insulated + uninsulated wire end ferrules 10 / 16 / 25 mm². - Nominal size: 10 / 16 / 25 mm² - Application: insulated + uninsulated wire-end ferrules - Capacity square millimetres: 10 / 16 / 25mm² - Number of nests: 3 - AWG: 7 / 5 / 3

- Utilisation : embouts d'extrémité isolés et non isolés
- Capacité : 10/16/25mm²
- AWG: 7/5/3
- Nombre d'emboîtements : 3

Numéro d'article	WL27021
Modèle	97 49 09
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 49 09
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk

Products for the electronic industry



Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Longueur	80 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	12 mm
Longueur avec emballage	82 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Hauteur avec emballage	16 mm
Volume avec emballage	0,066 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
VDE	non
Application de sertissage	insulated + uninsulated ferrules
Nombre de nids de sertissage	3
AWG	7 - 3
Profil de sertissage	Sertissage trapézoïdal
Type de pince	insert de sertissage