

Station de dessoudage mono-canal avec fer à dessouder MFR-H5-DS



Le système de dessoudage MFR-1150 de Metcal est un système performant, économique et peu encombrant. Le MFR-1150 dispose d'un puissant vide de 0,85 bar intégré dans le support de travail, ce qui rend le dessoudage propre et facile à travers le trou. Le système MFR-1150 comprend un pistolet à dessouder avec une chambre de récupération de la soudure de grande capacité, facile à changer, qui garantit un temps d'arrêt minimal. Le pistolet peut être facilement transformé en poignée stylo pour un contrôle supplémentaire. Metcal propose une large gamme de pannes à dessouder durables qui permettront à vos appareils de fonctionner efficacement.

- La technologie SmartHeat® offre des performances exceptionnelles pour les applications nécessitant une chaleur importante.
- Les sorties simples ou doubles simultanées permettent d'utiliser une ou deux pièces à main.
- Cinq pièces à main disponibles pour davantage de solutions d'application pour le brasage
- Dessoudage (kit de mise à niveau MX-UK5) et retouche avec un seul système

- Chaque pièce à main dispose d'une gamme complète de cartouches ou de pointes pour une flexibilité maximale
- Pièces à main ergonomiques pour la sécurité et le confort de l'opérateur
- Tension d'entrée : 100 - 240 VAC, circuit de mise à la terre, 50/60 Hz
- Puissance nominale absorbée : 70 W max.
- Puissance de sortie : variable, 60 W max.
- Fréquence de sortie : 450 KHz
- Méthode de chauffage : Induction, smartHeatR
- Connexions : Raccordement individuel
- Alimentation Dimensions L x P x H : 90 x 200 x 152,5 mm (3,5" x 7,9" x 6")
- Poids du bloc d'alimentation : 2,3 kg (5.05 lb)
- Certification / marquage : cTUVus, CE
- Potentiel crête-terre : < 2 mV
- Résistance crête-masse : < 2 ohms
- Détection de masse : permanente
- Résistance de surface : 10^5 - 10^9 ohms
- Stabilité de la température à vide : 1,1 °C (2 °F) en air calme
- Précision de la température de pointe : Conforme ou supérieure à la norme IPC J-STD-001
- Longueur du cordon d'alimentation : 183 cm, 18/3 SJT
- Température ambiante de fonctionnement : 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Température maximale de fonctionnement. Température maximale du boîtier : 55 °C (131 °F)
- Longueur du câble de la pièce à main (MFR-H5-DS) : 152 cm (60"), inflammable, sécurité ESD
- Connecteur de la pièce à main (MFR-H5-DS) : connecteur DIN rond à 8 broches
- Tuyau d'air (MFR-H5-DS) : résistant aux ESD

Numéro d'article	WL27223
Modèle	MFR-1150
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	MFR-1150
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Longueur	200 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	152,5 mm
Contenu de la livraison	1x unité d'alimentation MFR-PS1100

	1x pièce à main MFR-H5-DS 1x support de rangement MFR-WSDSX
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série MFR
Résistance de fuite typique	$10^5 - 10^9 \text{ Ohm}$
Fréquence	50/60 Hz
Pouvoir	70 W
Tension	100 – 240 V
Conseils de correspondance	Conseils pour le dessoudage DxP
Puissance de sortie (max.) par canal	60 W
Pièce à main incluse	MFR-H5-DS
Station (type)	station de dessoudage
Résistance crête à terre	< 2 Ohm
Stabilité de la température °C	+/- 1,1 °C
Température ambiante	10 – 40 °C
Longueur du câble	1,83 m
Consommation d'énergie	65 W
Conforme aux normes ESD	oui