

Panne à souder de la série SxV, en forme de burin, 1,5 x 11,3 mm



SxV-Solder Tips are the standard soldering tip range for the Metcal PS-900/MFR1100, MFR-2210, MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The temperature series SFV are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFV-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCV, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STV-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- pour la plupart des demandes standard
- optimisé pour la performance thermique
- convient aux pièces à main des systèmes PS et MFR

Numéro d'article	WL27314
Modèle	SFV-CH15A
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	SFV-CH15A
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série SxV
Température (max.)	421 °C
Série de conseils	SxV
Longueur de la pointe	11,3 mm
Largeur de la pointe	1,5 mm
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	droit
Température de la pointe	421 °C
Pièce à main assortie	PS- und MFR-Systeme
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Température (max.)
WL27883	366 °C
WL27314	421 °C
WL27884	471 °C