Buse d’ionisation ORION, avec col de cygne flexible et commutateur de proximité

- Y compris interrupteur au pied et col de cygne flexible
- Neutralisation des charges électrostatiques lors des processus de nettoyage
- AirGun (pistolet à air comprimé) ergonomique et très léger
- Alimentation en air via un système d'air comprimé (plage de 1 à 6,8 bars)
- Application dans l'industrie électronique ainsi que dans les salles blanches
- Un filtre remplaçable (0,01 µm) à la sortie d'air garantit un air plus pur
- Activation électrique de l'ionisation et du flux d'air
- Auto-équilibrage de la tension d'offset à 0 ± 15 V
- Ionisation basée sur la haute tension (technologie AC - tension alternative)
- Production d'ozone 0,001 ppm (mesurée à une distance de 45 cm)

N° d'article	**WL27392**
mannequin	ORION 7500.O.SK.N
Fabricant	SIMCO
Fabricant Numéro d'article	7500.O.SK.N
Informations sur le fabricant du GPSR	SIMCO-ION TM Aalsvoort 74 NL-7241 Lochern

	www.simco-ion.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pression	1 – 6,8 Bar
tension d'alimentation	230 V
équilibre ionique	Auto-équilibrage ± 15V
production d'ozone	0,001 ppm (mesuré à une distance de 45 cm)
Conforme aux normes ESD	oui