

Panne à souder de la série SxP, conique, 0,4 x 8,6 mm



SxP-Solder Tip Cartridges are the standard soldering tip range for the Metcal MFR-1110, MFR-2210 and MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The SFP temperature series are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFP-series for most applications. However, Metcal offers a higher temperature series designated SCP, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STP-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder. The Metcal "SmartHeat®-Technology" adjusts power levels automatically based on the demand of the application.

- pour les applications sensibles à la température

N° d'article	WL27529
mannequin	STP-CN04
Fabricant	OKI

Fabricant Numéro d'article	STP-CN04
Informations sur le fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série SxP
Température max.	366 °C
Série de panne à souder	SxP
longueur de pic	8,6 mm
largeur de pic	0,4 mm
diamètre de la panne à souder	0,4 mm
forme de pic	conique
alignement de pointe	droit
Température de pointe	365 °C
pièce à main assortie	MFR-H1-SC
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

N° d'article	Température max.
WL27529	366 °C
WL24728	421 °C
WL27530	471 °C