

Panne à souder de la série SxP, conique courbé long, 0,5 x 14,7 mm



SxP-Solder Tip Cartridges are the standard soldering tip range for the Metcal MFR-1110, MFR-2210 and MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The Temperature series SFP are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFP-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCP, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STP-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder. The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- convient pour les céramiques et les applications ayant des exigences thermiques élevées

N° d'article	WL27535
mannequin	SCP-CNB05
Fabricant	OKI
Fabricant Numéro d'article	SCP-CNB05
Informations sur le fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série SxP
Température max.	471 °C
Série de panne à souder	SxP
longueur de pic	14,7 mm
largeur de pic	0,5 mm
diamètre de la panne à souder	0,5 mm
forme de pic	coudé, conique
alignement de pointe	coudé
Température de pointe	460 °C
pièce à main assortie	MFR-H1-SC
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

N° d'article	Température max.
WL27534	366 °C
WL24731	421 °C
WL27535	471 °C