

## Panne à souder de la série SxP, en forme de fer à cheval longue, 3,5 x 17,78 mm



Les cartouches de pannes à souder SxP constituent la gamme standard de pannes à souder pour les systèmes de soudage Metcal des séries MFR-1110, MFR-2210 et MFR-1351. La deuxième lettre du numéro de pièce indique la série de température. La série SFP a une température nominale de 390 °C. Metcal recommande la série SFP pour la majorité des applications. Toutefois, la famille propose également une série de températures plus élevées, appelée SCP, nominale 450 °C, pour les applications à haute température et thermiquement exigeantes. La série STP a une température nominale de 330 °C pour les applications à faible charge. Ils peuvent être utilisés avec de la soudure avec ou sans plomb. La "SmartHeat®-Technology" de Metcal adapte automatiquement la puissance à chaque opération de brasage.

• pour les applications sensibles à la température













Numéro d'article	WL27540
Modèle	STP-DRH35
Fabricant	ОКІ
Numéro d'article du fabricant	STP-DRH35
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série SxP
Température (max.)	366 °C
Série de conseils	SxP
Longueur de la pointe	17,78 mm
Largeur de la pointe	3,5 mm
Forme de la pointe	ongulaire
Alignement des pointes	droit
Température de la pointe	365 °C
Pièce à main assortie	MFR-H1-SC
Conforme aux normes ESD	non

## **Autres versions**

Numéro d'article Température (max.) 366 °C WL27540 WL24735 421°C WL27541 471 °C









