

Panne à dessouder DxP Série, long D : 0,79 / 2,05 mm



DxP-Desolder Tips are the standard desoldering tip range for the Metcal desolder series MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 and MFR-UK5. The second letter in the part number designates the temperature series. The temperature series DFP are nominally 390 °C. Metcal recommends the DFP-series for most applications. The Temperature series DCP are nominally 450 °C and are recommended for high temperature and thermally demanding applications. Can be used with leaded and lead-free solder. The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- convient pour les céramiques et les applications ayant des exigences thermiques élevées
- convient pour les systèmes de dessoudage MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

N° d'article

WL27569

mannequin

DCP-CNL3

Products for the electronic industry



Fabricant	OKI
Fabricant Numéro d'article	DCP-CNL3
Informations sur le fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série DxP
Température max.	471 °C
Série de panne à souder	DxP
diamètre interne	0,79 mm
diamètre extérieur	2,05 mm
longueur de pic	12,8 mm
forme de pic	conique
alignement de pointe	droit
Température de pointe	460 °C
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

N° d'article	diamètre interne
WL27569	0,79 mm
WL27570	1,05 mm
WL27571	1,31 mm